

# GSM TempLog



- Stand Alone Temperatur Logger (GSM SMS/GPRS)
- für 1...4 Temperaturfühler, -55...+125°C
- 1 digitaler Ausgang (Relais), manuell schaltbar
- Alarmmeldung per SMS
- optionalem GPS (Transportkühlung)
- Konfiguration & Kommunikation über SMS
- Robustes Gehäuse
- Einfache, schnelle Installation
- batteriegepuffert (bis zu 8 Stunden), überwacht
- Für 3V SIM, EGSM900 & DCS1800

**Anwendung**

Überwachen von Temperaturen, Fernschalten, Fernüberwachen per SMS bzw. Monitorring Center per GPRS

**Lieferumfang:**

GSM TempLog mit USV, GSM Antenne, Bedienungsanleitung

**Spezifikation**

Versorgungsspannung:	9...24V DC , 2A
Relais:	1x 10A/240VAC (NC/NO)
Temperatur Eingänge	4x -55...125°C,
Speichertiefe:	max. 6 Monate, @ 5min.
Standby Verbrauch:	50 mA, bei 12V DC
Betriebstemperatur:	-20...+60°C
Betriebsfeuchte:	10...90%,
GSM Frequenz:	900/1800 Mhz oder 850/1900 Mhz (optional)
SIM Karte:	3V SIM Karte
GSM Antenne:	50 Ohm SMA Antennenschnittstelle
Abmaße:	145x90x40 mm
Gewicht netto:	ca. 990g

**Order Information**

PIGSMS260	GSM TempLog
PIGSM263	GSM DataLog IP65
DS18B20EX	Externer Temperaturfühler 1m
DS18B20E05	Externer Temperaturfühler 5m